



# DIESEL 6500 TE XL C M

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия DIESEL

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Большая автономность
- Соединительный интерфейс, оснащенный счетчиком отработанных часов и Комплекс MODYS
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания

БЕЗОПАСНОСТЬ МАСЛА Благодаря этой функции двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла для бензиновых двигателей или давление масла для дизельных двигателей слишком слабый, поэтому ваш электрогенератор великолепно защищен.

#### Серия DIESEL

Совместное преимущество большой автономии и отличной длительности срока службы для всех профессиональных применений.















# DIESEL 6500 TE XL C M

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-		
Серия	DIESEL	
Частота, Гц	50	
Максимальная мощность LTP (кВт) *	5.20	
Максимальная мощность LTP (кВА)	6.50	
Номинальное напряжение (В)	400	
Количество фаз	Трехфазный	
Топливо	Дизельное топливо	
Резервуар (л)	16	
Расх. 75% (л/ч) *	1.20	
Запас хода 75% (ч) *	13.30	
Гарантированный уровень звукового давления	108	
LwAдБ(A)	100	
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	93	
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	79	

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Обозначение двигателя	KD440E
Распределение	Верхнеклапанный
	дизель
Запуск	Электрический
Датчик уровня или давления масла	Да
Объем цилиндра (см3)	442
Емкость по маслу, л	1.50

#### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	Кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	Н

## Собственности, отчужденной и коробки

1 розетка 230B 10/16A - выключатель + 1 розетка 400B 16A - выключатель + индикатор + MICS MODYS

#### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	81
Ширина (см)	55.50
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	108

#### **УПАКОВКА**

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82
Ширина (см)	56.50
Высота (см)	60
Вес (кг)	111
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	676





# DIESEL 6500 TE XL C M

# Аксессуары Книги



Руководство по использованию и обслуживанию



Фиксирующие штифты на земле



Эргономические ручки захвата



Аккумуляторная батарея без обслуживания

	R03	R03	Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.
no picture	3499231 001745	RKDS1	комплектов для обслуживания двигателя CH350E и CH440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C)
10 G	RPM	RPM	Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230B, 1X32A/230B и 1X16A/400B
	RPQ	RPQ	Для соединения массы вашего генератора с землей Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².
	RBAC	RBAC	Сменный бак для хранения

